サラセーヌ®

サラセーヌ標準価格表

２０２５年３月版

AGC　AGCポリマー建材株式会社

サラセーヌ®

サラセーヌ　ウレタン塗膜防水システム

工　　法　　名	ページ数
通気緩衝 ＡＶ工法	2
自着層タイプ通気緩衝 ＱＶ工法	3
機械的固定 AM工法	4
外断熱・機械的固定 ＡＩＭ工法	5
密着 ＳＤ工法（屋上・ルーフバルコニーなど）	6
密着 ＳＤ工法（ベランダ・開放廊下など）	7
スポーツ床兼用 ＨＤ工法	8
ＧＶシリーズ 勾配屋根用ウレタン防水材	9
ＳＢシリーズ 特化則非該当・環境対応型１液防水材	10～13
ＡＺシリーズ・Ａシリーズ　堅鎧（タフガイ）システム	14～15
ＥＱシリーズ 特化則非該当・高速硬化型・低温硬化型	16
公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版） （一般防水材シリーズ・ＧＶシリーズ・ＳＢシリーズ・堅鎧システム・ＥＱシリーズ）	17～22
駐車場床防水 ＡＤ-Ｈ工法	23
オプション（保護仕上材・プライマー）	24～26
副資材（脱気装置・改修ドレン）	27

サラセーヌ通気緩衝 ＡＶ工法

環境対応型　特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＶ-ＥＺ５０ＴＪ ＡＶ-ＥＺ５０ＴＪフッ素	１２，４００ １２，９００	平場仕様 防水層厚み平均２．５㎜
ＡＶ-ＥＺ７０ＴＪ ＡＶ-ＥＺ７０ＴＪフッ素	１５，２００ １５，７００	平場ハイグレード仕様 防水層厚み平均４．５㎜
ＳＤ-ＥＺ立上り２０ＴＪ ＳＤ-ＥＺ立上り２０ＴＪフッ素	１０，５００ １１，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＶ-ＫＫ５０Ｔ ＡＶ-ＫＫ５０Ｔフッ素	１１，０００ １１，５００	平場仕様 防水層厚み平均２．５㎜
ＡＶ-Ｋ５０Ｔ ＡＶ-Ｋ５０Ｔフッ素	１０，４００ １０，９００	平場仕様 防水層厚み平均２．５㎜
ＡＶ-ＫＫ70Ｔ ＡＶ-ＫＫ70Ｔフッ素	１３，５００ １４，０００	平場ハイグレード仕様 防水層厚み平均４．５㎜
ＳＤ-立上り２０Ｔ ＳＤ-立上り２０Ｔフッ素	９，５００ １０，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
　脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。

サラセーヌ自着層タイプ通気緩衝 ＱＶ工法

環境対応型　特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＱＶ-ＥＺ５０ＴＪ ＱＶ-ＥＺ５０ＴＪフッ素	１３，２００ １３，７００	平場仕様 防水層厚み平均２．５㎜
ＳＤ-ＥＺ立上り２０ＴＪ ＳＤ-ＥＺ立上り２０ＴＪフッ素	１０，５００ １１，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＱＶ-ＫＫ５０Ｔ ＱＶ-ＫＫ５０Ｔフッ素	１２，２００ １２，７００	平場仕様 防水層厚み平均２．５㎜
ＳＤ-立上り２０Ｔ ＳＤ-立上り２０Ｔフッ素	９，５００ １０，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
　脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。

サラセーヌ機械的固定 AM工法

環境対応型　特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
AM-EZ30TJ AM-EZ30TJフッ素	17,600 18,100	平場仕様 防水層厚み平均3㎜
AM-EZ立上り20TJ AM-EZ立上り20TJフッ素	10,600 11,100	立上り仕様 防水層厚み平均2㎜

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
AM-KK30T AM-KK30Tフッ素	16,800 17,300	平場仕様 防水層厚み平均3㎜
AM-立上り20T AM-立上り20Tフッ素	9,800 10,300	立上り仕様 防水層厚み平均2㎜

・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
　50㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。

サラセーヌ外断熱・機械的固定 ＡＩＭ工法

環境対応型　特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＩＭ-ＥＺ３０ＴＪサーモ -Ｕ３００ ＡＩＭ-ＥＺ３０ＴＪフッ素サーモ -Ｕ３００	２６，６００ ２７，１００	平場仕様 防水層厚み平均３㎜ ポリウレタン系断熱ボード（30㎜厚み）
ＡＩＭ-ＥＺ３０ＴＪサーモ -Ｓ３００ ＡＩＭ-ＥＺ３０ＴＪフッ素サーモ -Ｓ３００	２２，９００ ２３，４００	平場仕様 防水層厚み平均３㎜ ポリスチレン系断熱ボード（30㎜厚み）
ＡＩＭ-ＥＺ立上り２０ＴＪサーモ ＡＩＭ-ＥＺ立上り２０ＴＪフッ素サーモ	１０，７００ １１，２００	立上り仕様* 防水層厚み平均２㎜

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＩＭ-ＫＫ３０Ｔサーモ -Ｕ３００ ＡＩＭ-ＫＫ３０Ｔフッ素サーモ -Ｕ３００	２５，７００ ２６，２００	平場仕様 防水層厚み平均３㎜ ポリウレタン系断熱ボード（30㎜厚み）
ＡＩＭ-ＫＫ３０Ｔサーモ -Ｓ３００ ＡＩＭ-ＫＫ３０Ｔフッ素サーモ -Ｓ３００	２２，０００ ２２，５００	平場仕様 防水層厚み平均３㎜ ポリスチレン系断熱ボード（30㎜厚み）
ＡＩＭ-立上り２０Ｔサーモ ＡＩＭ-立上り２０Ｔフッ素サーモ	９，９００ １０，４００	立上り仕様* 防水層厚み平均２㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
＊ＡＩＭ工法の入隅部は直角に仕上げ、ウレタンシーリング材で三角打ち処理をしてください。
　シール代は上記価格に含みません。

サラセーヌ密着 ＳＤ工法
（屋上・ルーフバルコニーなど）

環境対応型　特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＳＤ-ＥＺ３０ＴＪ ＳＤ-ＥＺ３０ＴＪフッ素	１０，３００ １０，８００	平場仕様 防水層厚み平均３㎜
ＳＤ-ＥＺ立上り２０ＴＪ ＳＤ-ＥＺ立上り２０ＴＪフッ素	１０，５００ １１，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＳＤ-ＫＫ３０Ｔ ＳＤ-ＫＫ３０Ｔフッ素	９，２００ ９，７００	平場仕様 防水層厚み平均３㎜
ＳＤ-立上り２０Ｔ ＳＤ-立上り２０Ｔフッ素	９，５００ １０，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。

サラセーヌ密着 ＳＤ工法
（ベランダ・開放廊下など）

環境対応型　特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＳＤ-ＥＺ２０ＴＪ ＳＤ-ＥＺ２０ＴＪフッ素	７，３００ ７，８００	平場仕様 防水層厚み平均２㎜
ＳＤ-ＥＺ立上り２０ＴＪ ＳＤ-ＥＺ立上り２０ＴＪフッ素	１０，５００ １１，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜
ＳＤＮ-ＥＺ立上り２０ＴＪ ＳＤＮ-ＥＺ立上り２０ＴＪフッ素	８，８００ ９，３００	側溝・巾木仕様 防水層厚み平均2㎜

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＳＤ-ＫＫ２０Ｔ ＳＤ-ＫＫ２０Ｔフッ素	６，４００ ６，９００	平場仕様 防水層厚み平均２㎜
ＳＤ-立上り２０Ｔ ＳＤ-立上り２０Ｔフッ素	９，５００ １０，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜
ＳＤＮ-立上り２０Ｔ ＳＤＮ-立上り２０Ｔフッ素	７，８００ ８，３００	側溝・巾木仕様 防水層厚み平均２㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。

サラセーヌスポーツ床兼用 ＨＤ工法

環境対応型　特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＨＤ-ＥＺ５０ＴＪ ＨＤ-ＥＺ５０ＴＪフッ素	１３，３００ １３，８００	平場仕様 防水層厚み平均５㎜
ＨＤ-ＥＺ７０ＴＪ ＨＤ-ＥＺ７０ＴＪフッ素	１７，２００ １７，７００	平場仕様 防水層厚み平均７㎜
ＳＤ-ＥＺ立上り２０ＴＪ ＳＤ-ＥＺ立上り２０ＴＪフッ素	１０，５００ １１，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＨＤ-ＫＫ５０Ｔ ＨＤ-ＫＫ５０Ｔフッ素	１１，７００ １２，２００	平場仕様 防水層厚み平均５㎜
ＨＤ-ＫＫ７０Ｔ ＨＤ-ＫＫ７０Ｔフッ素	１５，１００ １５，６００	平場仕様 防水層厚み平均７㎜
ＳＤ-立上り２０Ｔ ＳＤ-立上り２０Ｔフッ素	９，５００ １０，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。

サラセーヌＧＶシリーズ
勾配屋根用防水材仕様

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＶ-ＧＶ５０Ｔ ＡＶ-ＧＶ５０Ｔフッ素	１２，４００ １２，９００	通気緩衝工法 防水層厚み平均２．５㎜
ＳＤ-ＧＶ３０Ｔ ＳＤ-ＧＶ３０Ｔフッ素	１１，３００ １１，８００	密着工法 防水層厚み平均３㎜
ＳＤ-ＧＶ２０Ｔ ＳＤ-ＧＶ２０Ｔフッ素	８，６００ ９，１００	密着工法　庇・側溝・巾木 補強クロス省略仕様 防水層厚み平均２㎜
ＳＤ-立上り20Ｔ ＳＤ-立上り20Ｔフッ素	９，５００ １０，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
　脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。

サラセーヌ ＳＢシリーズ密着 ＳＤ工法
特化則非該当・環境対応型１液ウレタン防水材

環境対応型　特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＳＤＮ-ＳＢ30ＴＪ ＳＤＮ-ＳＢ30ＴＪフッ素	９，９００ １０，４００	屋上・ルーフバルコニー等 補強用クロス省略仕様 防水層厚み平均3㎜
ＳＤＮ-ＳＢ中粘度30ＴＪ ＳＤＮ-ＳＢ中粘度30ＴＪフッ素	１１，９００ １２，４００	勾配屋根用 防水層厚み平均３㎜
ＳＤ-ＳＢ20ＴＪ ＳＤ-ＳＢ20ＴＪフッ素	８，１００ ８，６００	ベランダ・開放廊下等 防水層厚み平均2㎜
ＳＤ-ＳＢ立上り20ＴＪ ＳＤ-ＳＢ立上り20ＴＪフッ素	１０，９００ １１，４００	補強用クロス入り 共通立上り仕様 防水層厚み平均2㎜
ＳＤＮ-ＳＢ立上り１５ＴＪ ＳＤＮ-ＳＢ立上り１５ＴＪフッ素	８，２００ ８，７００	長尺塩ビシート複合 側溝・巾木仕様 防水層厚み平均１．５㎜
ＳＤＮ-ＳＢ立上り20ＴＪ ＳＤＮ-ＳＢ立上り20ＴＪフッ素	９，３００ ９，８００	共通立上り・笠木・側溝・巾木 補強用クロス省略仕様 防水層厚み平均2㎜＊

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＳＤＮ-ＳＢ30Ｔ	９，６００	屋上・ルーフバルコニー等 補強用クロス省略仕様 防水層厚み平均3㎜
ＳＤＮ-ＳＢ中粘度30Ｔ	１１，７００	勾配屋根用 防水層厚み平均３㎜
ＳＤ-ＳＢ20Ｔ	７，７００	ベランダ・開放廊下等 防水層厚み平均2㎜
ＳＤ-ＳＢ立上り20Ｔ	１０，６００	補強用クロス入り 共通立上り仕様 防水層厚み平均2㎜
ＳＤＮ-ＳＢ立上り１５Ｔ	７，９００	長尺塩ビシート複合 側溝・巾木仕様 防水層厚み平均１．５㎜
ＳＤＮ-ＳＢ立上り20Ｔ	９，０００	共通立上り・笠木・側溝・巾木 補強用クロス省略仕様 防水層厚み平均2㎜＊

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
・保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
※膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（＃１００、＃２００）を必要に応じてご使用ください。
　規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステープ（＃１００、＃２００）を省略することができます。
（出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）
＊階下に居室がない部位の場合：入隅シール必要なし
　階下に居室がある部位の場合：入隅シール必要あり
　（屋上・ルーフバルコニー補強用クロス省略仕様の入隅部は直角に仕上げ、ウレタンシーリング材で三角打ち処理をしてください。）
　シール代は上記価格に含みません。

サラセーヌ ＳＢシリーズ自着タイプ通気緩衝 ＱＶ工法
特化則非該当・環境対応型１液ウレタン防水材

環境対応型　特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＱＶ-ＳＢ50ＴＪ ＱＶ-ＳＢ50ＴＪフッ素	１４，１００ １４，６００	歩行用平場仕様 防水層厚み平均２．５㎜
ＱＶ-ＳＢ45ＴＪ ＱＶ-ＳＢ45ＴＪフッ素	１３，１００ １３，６００	非歩行用平場仕様 防水層厚み平均２㎜
ＳＤＮ-ＳＢ立上り20ＴＪ ＳＤＮ-ＳＢ立上り20ＴＪフッ素	９，３００ ９，８００	共通立上り仕様* 防水層厚み2㎜

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＱＶ-ＳＢ50Ｔ	１３，８００	歩行用平場仕様 防水層厚み平均２．５㎜
ＱＶ-ＳＢ45Ｔ	１２，８００	非歩行用平場仕様 防水層厚み平均２㎜
ＳＤＮ-ＳＢ立上り20Ｔ	９，０００	共通立上り仕様* 防水層厚み2㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
・保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
・脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。
＊膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（＃１００、＃２００）を必要に応じてご使用ください。
　規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステープ（＃１００、＃２００）を省略することができます。
（出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）
　（屋上・ルーフバルコニー補強用クロス省略仕様の入隅部は直角に仕上げ、ウレタンシーリング材で三角打ち処理をしてください。）
シール代は上記価格に含みません。

サラセーヌ ＳＢシリーズ機械的固定 ＡＭ工法
特化則非該当・環境対応型１液ウレタン防水材

環境対応型　特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
AM-ＳＢ30ＴＪ AM-ＳＢ30ＴＪフッ素	１８，７００ １９，２００	環境対応型　特化則非該当 軽歩行用平場仕様 防水層厚み平均3㎜
AMN-ＳＢ立上り20ＴＪ AMN-ＳＢ立上り20ＴＪフッ素	９，５００ １０，０００	環境対応型　特化則非該当 立上り補強用クロス省略仕様* 防水層厚み平均2㎜

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
AM-ＳＢ30Ｔ	１８，６００	軽歩行用平場一般仕様 防水層厚み平均3㎜
AMN-ＳＢ立上り20Ｔ	９，４００	立上り補強用クロス省略一般仕様* 防水層厚み平均2㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
・保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
＊膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（＃１００、＃２００）を必要に応じてご使用ください。
　規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステープ（＃１００、＃２００）を省略することができます。
（出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）
　（屋上・ルーフバルコニー補強用クロス省略仕様の入隅部は直角に仕上げ、ウレタンシーリング材で三角打ち処理をしてください。）
　シール代は上記価格に含みません。

サラセーヌ ＳＢシリーズ機械的固定 ＡＩＭ工法
特化則非該当・環境対応型１液ウレタン防水材

環境対応型　特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＩＭ-ＳＢ30ＴＪサーモ-U300 ＡＩＭ-ＳＢ30ＴＪフッ素サーモ-U300	２７，７００ ２８，２００	環境対応型　特化則非該当 非歩行用平場仕様 防水層厚み平均3㎜ ポリウレタン系断熱ボード （30㎜厚み）
ＡＩＭ-ＳＢ３０ＴＪサーモ-S300 ＡＩＭ-ＳＢ３０ＴＪフッ素サーモ-S300	２４，０００ ２４，５００	環境対応型　特化則非該当 非歩行用平場仕様 防水層厚み平均3㎜ ポリスチレン系断熱ボード （30㎜厚み）
ＡＩＭN-ＳＢ立上り２０ＴＪサーモ ＡＩＭN-ＳＢ立上り２０ＴＪフッ素サーモ	９，５００ １０，０００	環境対応型　特化則非該当 立上り補強用クロス省略仕様* 防水層の厚み平均２㎜

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＩＭ-ＳＢ30Ｔサーモ-U300	２７，６００	非歩行用平場一般仕様 防水層厚み平均3㎜ ポリウレタン系断熱ボード （30㎜厚み）
ＡＩＭ-ＳＢ30Ｔサーモ-S300	２３，９００	非歩行用平場一般仕様 防水層厚み平均3㎜ ポリスチレン系断熱ボード （30㎜厚み）
ＡＩＭN-ＳＢ立上り20Ｔサーモ	９，５００	立上り補強用クロス省略一般仕様* 防水層の厚み平均2㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
・保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
＊膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（＃１００、＃２００）を必要に応じてご使用ください。
　規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステープ（＃１００、＃２００）を省略することができます。
（出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）
　（屋上・ルーフバルコニー補強用クロス省略仕様の入隅部は直角に仕上げ、ウレタンシーリング材で三角打ち処理をしてください。）
　シール代は上記価格に含みません。

サラセーヌAZシリーズ　堅鎧（タフガイ）システム
特化則非該当・JIS高強度形　複合防水工法

通気緩衝工法

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＶ-ＡＺＥＺ４５ＴＪ ＡＶ-ＡＺＥＺ４５ＴＪフッ素	１３，５００ １４，０００	平場仕様 防水層厚み平均２．３㎜
ＱＶ-ＡＺＥＺ４５ＴＪ ＱＶ-ＡＺＥＺ４５ＴＪフッ素	１３，９００ １４，４００	平場仕様 防水層厚み平均２㎜
ＱＶ-ＡＺ４５ＴＪ ＱＶ-ＡＺ４５ＴＪフッ素	１４，９００ １５，４００	平場仕様 防水層厚み平均２㎜
ＳＤ-ＡＺＥＺ立上り２０ＴＪ ＳＤ-ＡＺＥＺ立上り２０ＴＪフッ素	１０，１００ １０，６００	共通立上り・笠木・架台仕様※ 防水層厚み平均２㎜

密着工法

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＳＤ-ＡＺＥＺ２５ＴＪ ＳＤ-ＡＺＥＺ２５ＴＪフッ素	９，９００ １０，４００	平場仕様 防水層厚み平均２．５㎜
ＳＤ-ＡＺＥＺ３０ＴＪ ＳＤ-ＡＺＥＺ３０ＴＪフッ素	１０，９００ １１，４００	平場仕様 防水層厚み平均３㎜
ＳＤ-ＡＺＥＺ立上り２０ＴＪ ＳＤ-ＡＺＥＺ立上り２０ＴＪフッ素	１０，１００ １０，６００	共通立上り・笠木・架台仕様※ 防水層厚み平均２㎜
ＳＤ-ＡＺ１５ＴＪ ＳＤ-ＡＺ１５ＴＪフッ素	８，６００ ９，１００	ベランダ・庇等平場仕様 防水層厚み平均１．５㎜
ＳＤ-ＡＺ立上り１５ＴＪ ＳＤ-ＡＺ立上り１５ＴＪフッ素	９，４００ ９，９００	立上り・笠木・架台仕様※ 防水層厚み平均１．５㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
・保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
・脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。
※膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（＃１００、＃２００）を必要に応じてご使用ください。
　規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステープ（＃１００、＃２００）を省略することができます。
　入隅は、必要に応じてウレタンシーリング材にて三角打ち（１０mm幅程度）してください。
　（出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）

サラセーヌAシリーズ　堅鎧（タフガイ）システム
JIS高強度形　複合防水工法

通気緩衝工法

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
AV-A45T AV-A45Tフッ素	12,500 13,000	平場仕様 防水層厚み平均2．3㎜
QV-AK45T QV-AK45Tフッ素	13,100 13,600	平場仕様 防水層厚み平均2㎜
QV-A45T QV-A45Tフッ素	14,200 14,700	平場仕様 防水層厚み平均2㎜
SD-A立上り20T SD-A立上り20Tフッ素	9,300 9,800	共通立上り仕様※ 防水層厚み平均2㎜

密着工法

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
SD-AK25T SD-AK25Tフッ素	9,200 9,700	平場仕様 防水層厚み平均2．5㎜
SD-AK30T SD-AK30Tフッ素	10,000 10,500	平場仕様 防水層厚み平均3㎜
SD-A立上り20T SD-A立上り20Tフッ素	9,300 9,800	共通立上り仕様※ 防水層厚み平均2㎜
SD-A15T SD-A15Tフッ素	8,100 8,600	ベランダ・庇等平場仕様 防水層厚み平均1．5㎜
SD-A立上り15T SD-A立上り15Tフッ素	9,000 9,500	立上り・笠木・架台仕様※ 防水層厚み平均1．5㎜

・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
　50㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
・保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
・脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。
※膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（＃100、＃200）を必要に応じてご使用ください。
　規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステープ（＃100、＃200）を省略することができます。
　入隅は、必要に応じてウレタンシーリング材にて三角打ち（10mm幅程度）してください。
　（出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）

サラセーヌＥＱシリーズ
特化則非該当・高速硬化型・低温硬化型

通気緩衝工法

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＶ-ＥＱ５０ＴＪ ＡＶ-ＥＱ５０ＴＪフッ素	１２，３００ １２，８００	平場仕様 防水層厚み平均２．５㎜
ＱＶ-ＥＱ５０ＴＪ ＱＶ-ＥＱ５０ＴＪフッ素	１３，３００ １３，８００	平場仕様 防水層厚み平均２．５㎜

密着工法

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＳＤ-ＥＱ３０ＴＪ ＳＤ-ＥＱ３０ＴＪフッ素	１０，４００ １０，９００	平場仕様 防水層厚み平均３㎜
ＳＤ-ＥＱ２０ＴＪ ＳＤ-ＥＱ２０ＴＪフッ素	７，４００ ７，９００	ベランダ等平場仕様 防水層厚み平均２㎜
ＳＤ-ＥＱ立上り２０ＴＪ ＳＤ-ＥＱ立上り２０ＴＪフッ素	１０，５００ １１，０００	共通立上り仕様 防水層厚み平均２㎜
ＳＤＮ-ＥＱ立上り２０ＴＪ ＳＤＮ-ＥＱ立上り２０ＴＪフッ素	８，８００ ９，３００	側溝・巾木仕様 防水層厚み平均２㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
　脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

環境対応型　特化則非該当

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＶ-Ｘ-１ＥＺ　ＴＪトップ仕上げ ＡＶ-Ｘ-１ＥＺ　ＴＪフッ素仕上げ	１３，５００ １４，０００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
ＱＶ-Ｘ-１ＥＺ　ＴＪトップ仕上げ ＱＶ-Ｘ-１ＥＺ　ＴＪフッ素仕上げ	１４，１００ １４，６００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
Ｘ-２ＥＺ　ＴＪトップ仕上げ Ｘ-２ＥＺ　ＴＪフッ素仕上げ	１０，５００ １１，０００	Ｘ-２相当工法 密着工法
Ｘ-２立上りＥＺ　ＴＪトップ仕上げ Ｘ-２立上りＥＺ　ＴＪフッ素仕上げ	１０，７００ １１，２００	Ｘ-２立上り相当工法 立上り仕様

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＶ-Ｘ-１Ｋ　Ｔ仕上げ ＡＶ-Ｘ-１Ｋ　Ｔフッ素仕上げ	１２，０００ １２，５００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
ＱＶ-Ｘ-１Ｋ　Ｔ仕上げ ＱＶ-Ｘ-１Ｋ　Ｔフッ素仕上げ	１３，０００ １３，５００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
Ｘ-２Ｋ　Ｔ仕上げ Ｘ-２Ｋ　Ｔフッ素仕上げ	９，４００ ９，９００	Ｘ-２相当工法 密着工法
Ｘ-２立上り　Ｔ仕上げ Ｘ-２立上り　Ｔフッ素仕上げ	９，７００ １０，２００	Ｘ-２立上り相当工法 立上り仕様

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
　脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

■サラセーヌＧＶシリーズ 勾配屋根用ウレタン防水材

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＶ-Ｘ-１ＧＶ　Ｔ仕上げ	１３，６００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
Ｘ-２ＧＶ　Ｔ仕上げ	１１，３００	Ｘ-２相当工法 密着工法
Ｘ-２立上り　Ｔ仕上げ	９，７００	Ｘ-２立上り相当工法 立上り仕様

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
　脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

■サラセーヌＳＢシリーズ 特化則非該当・環境対応型

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＱＶ-Ｘ-１ＳＢ　ＴＪトップ仕上げ ＱＶ-Ｘ-１ＳＢ　ＴＪフッ素仕上げ	１５,２００ １５,７００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
Ｘ-２ＳＢ　ＴＪトップ仕上げ Ｘ-２ＳＢ　ＴＪフッ素仕上げ	１１,６００ １２,１００	Ｘ-２相当工法 密着工法
Ｘ-２立上りＳＢ　ＴＪトップ仕上げ Ｘ-２立上りＳＢ　ＴＪフッ素仕上げ	１１,２００ １１,７００	Ｘ-２立上り相当工法 立上り仕様

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
　脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

■サラセーヌＡＺシリーズ　堅鎧（タフガイ）システム

環境対応型特化則非該当仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＶ-Ｘ-１ＡＺＥＺ　ＴＪトップ仕上げ ＡＶ-Ｘ-１ＡＺＥＺ　ＴＪフッ素仕上げ	１４，５００ １５，０００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
ＱＶ-Ｘ-１ＡＺＥＺ　ＴＪトップ仕上げ ＱＶ-Ｘ-１ＡＺＥＺ　ＴＪフッ素仕上げ	１５，７００ １６，２００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
Ｘ-２ＡＺＥＺ　ＴＪトップ仕上げ Ｘ-２ＡＺＥＺ　ＴＪフッ素仕上げ	１１，７００ １２，２００	Ｘ-２相当工法 密着工法
Ｘ-２立上りＡＺＥＺ　ＴＪトップ仕上げ Ｘ-２立上りＡＺＥＺ　ＴＪフッ素仕上げ	１１，５００ １２，０００	Ｘ-２立上り相当工法 立上り仕様

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
　脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

■サラセーヌＡシリーズ　堅鎧（タフガイ）システム

一般仕様

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＶ-Ｘ-１ＡＫ　Ｔ仕上げ ＡＶ-Ｘ-１ＡＫ　Ｔフッ素仕上げ	１３，２００ １３，７００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
ＱＶ-Ｘ-１ＡＫ　Ｔ仕上げ ＱＶ-Ｘ-１ＡＫ　Ｔフッ素仕上げ	１４，９００ １５，４００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
Ｘ-２ＡＫ　Ｔ仕上げ Ｘ-２ＡＫ　Ｔフッ素仕上げ	１０，７００ １１，２００	Ｘ-２相当工法 密着工法
Ｘ-２立上りＡ　Ｔ仕上げ Ｘ-２立上りＡ　Ｔフッ素仕上げ	１０，７００ １１，２００	Ｘ-２立上り相当工法 立上り仕様

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
　脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

■サラセーヌＥＱシリーズ

環境対応型　特化則非該当・高速硬化型・低温硬化型

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＶ-Ｘ-１ＥＱ　ＴＪトップ仕上げ ＡＶ-Ｘ-１ＥＱ　ＴＪフッ素仕上げ	１３，５００ １４，０００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
ＱＶ-Ｘ-１ＥＱ　ＴＪトップ仕上げ ＱＶ-Ｘ-１ＥＱ　ＴＪフッ素仕上げ	１４，２００ １４，７００	Ｘ-１相当工法 絶縁工法
Ｘ-２ＥＱ　ＴＪトップ仕上げ Ｘ-２ＥＱ　ＴＪフッ素仕上げ	１０，６００ １１，１００	Ｘ-２相当工法 密着工法
Ｘ-２立上りＥＱ　ＴＪトップ仕上げ Ｘ-２立上りＥＱ　ＴＪフッ素仕上げ	１０，７００ １１，２００	Ｘ-２立上り相当工法 立上り仕様

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
※保護仕上材の仕上げオプションは、２４ページをご参照ください。
　脱気装置・改修ドレンについては、２７ページをご参照ください。

サラセーヌ駐車場床防水 ＡＤ-Ｈ工法

工法名	標準価格（円／㎡）	備　　考
ＡＤ-Ｈ３０ＦＴ	１５，２００	防水層厚み平均３㎜
ＡＤ-Ｈ４０ＦＴ	１６，９００	防水層厚み平均４㎜
ＡＤ-Ｈ４０ＦＴスロープ	１８，８００	防水層厚み平均４㎜
ゼブラ仕上げ	９，１００（ゼブラ施工面あたり）	上記仕様に加算してください スロープおよびカーブ面等の防滑補強用
ＡＤ-立上り２０Ｔ	９，９００	防水層厚み平均２㎜

・標準価格は、３００㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
　１００㎡以上３００㎡未満は標準価格の３０％増し。５０㎡以上１００㎡未満は標準価格の５０％増し。
　５０㎡未満については当社へお問い合わせください。
・下地コンクリートは横回転式削機により、ダイヤモンド研摩を行ってください。
・下地により、プライマーの種類は異なります。
・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
・ＡＤ－Ｈ３０ＦＴおよびＡＤ－Ｈ40ＦＴのグリット層を吹付けでなく骨材手撒きの場合＋１９００円ＵＰとなります。
※保護仕上材の仕上げオプションについては、お問い合せください。

仕上げオプション

タイプ	種類・成分	仕上げ	表示記号	オプション価格（円／㎡）	
				特化則非該当防水材	一般防水材
	弱溶剤 フッ素樹脂系	平滑	ＴＪフッ素	標準価格＋５００	標準価格＋６００
		粗面	ＴＪフッ素・ＮＳ	標準価格＋７００	標準価格＋８００
		遮熱	ＴＪフッ素サーモ	標準価格＋７００	標準価格＋８００
	フッ素樹脂系	平滑	Ｔフッ素	－	標準価格＋５００
		粗面	Ｔフッ素・ＮＳ	－	標準価格＋７００
		遮熱	Ｔフッ素サーモ	－	標準価格＋７００
	水性 フッ素樹脂系	平滑	Ｔフッ素Ｗ	標準価格＋９００	標準価格＋１０００
		艶消し	Ｔフッ素Ｗ艶消し	標準価格＋１１００	標準価格＋１２００
		粗面	Ｔフッ素Ｗ・ＮＳ	標準価格＋１１００	標準価格＋１２００
		遮熱	Ｔフッ素Ｗサーモ	標準価格＋１１００	標準価格＋１２００
	弱溶剤 アクリルシリコーン系	平滑	ＴＳ	標準価格＋６００	標準価格＋７００
		艶消し	ＴＳ半艶	標準価格＋６００	標準価格＋７００
		粗面	ＴＳ・ＮＳ	標準価格＋８００	標準価格＋９００
		遮熱	ＴＳサーモ	標準価格＋８００	標準価格＋９００
	弱溶剤 アクリルウレタン系	平滑	ＴＪ	標準価格	標準価格＋１００
		艶消し	ＴＪ半艶	標準価格	標準価格＋１００
		粗面	ＴＪ・ＮＳ	標準価格＋２００	標準価格＋３００
		遮熱	ＴＪサーモ	標準価格＋２００	標準価格＋３００
	アクリルウレタン系	平滑	Ｔ	－	標準価格
		艶消し	Ｔ半艶	－	標準価格
		粗面	Ｔ・ＮＳ	－	標準価格＋２００
		遮熱	Ｔサーモ	－	標準価格＋２００
	水性 アクリルウレタン系	平滑	ＴＷ	標準価格＋４００	標準価格＋５００
		艶消し	ＴＷ艶消し	標準価格＋６００	標準価格＋７００
		粗面	ＴＷ・ＮＳ	標準価格＋６００	標準価格＋７００
		遮熱	ＴＷサーモ	標準価格＋６００	標準価格＋７００
1	エチレン酢酸 ビニル樹脂系	砂入り	ＦＳ１５	標準価格＋２１００	標準価格＋２２００

がついている製品は、シックハウス症候群対策として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの４ＶＯＣを含まない環境対応材料です。

がついている製品は、特化則非該当製品です。

1 がついている製品は、１液タイプの材料です。

※表示記号：工法名に使用されている記号です。
※特注色一律２００円／㎡ＵＰ

駐車場システム

仕上げオプション	表示記号	ＡＤ－Ｈ	オプション価格（円／㎡）
Ｆトップ平滑仕上げ	ＦＴ	◎	標準価格
Ｆトップ粗面仕上げ	ＦＴ・ＮＳ	◎	標準価格＋２００

Ｆトップライン　概算価格　１２００円／ｍ

仕上げオプション

◎標準　○適応可　×適用不可

タイプ	種類・成分	仕上げ	表示記号	特化則非該当防水材 EZ・SB			一般防水材 K・A・GV			特化則非該当・高速硬化型・低温硬化型防水材 EQ		
				AV・QV・SD他	AIM	HD	AV・QV・SD他	AIM	HD	AV・QV・SD他	AIM	HD
	弱溶剤 フッ素樹脂系	平滑	ＴＪフッ素	◎	×	○	◎	×	○	◎	×	◎
		粗面	ＴＪフッ素・ＮＳ	◎	×	○	◎	×	○	◎	×	◎
		遮熱	ＴＪフッ素サーモ	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎
	フッ素樹脂系	平滑	Ｔフッ素	×	×	×	◎	×	○	×	×	×
		粗面	Ｔフッ素・ＮＳ	×	×	×	◎	×	○	×	×	×
		遮熱	Ｔフッ素サーモ	×	×	×	◎	◎	○	×	×	×
	水性 フッ素樹脂系	平滑	Ｔフッ素Ｗ	○	×	○	◎	×	○	×	×	×
		艶消し	Ｔフッ素Ｗ艶消し	○	×	○	◎	×	○	×	×	×
		粗面	Ｔフッ素Ｗ・ＮＳ	○	×	○	◎	×	○	×	×	×
		遮熱	Ｔフッ素Ｗサーモ	○	○	○	◎	◎	○	×	×	×
	弱溶剤 アクリルシリコーン系	平滑	ＴＳ	◎	×	○	◎	×	○	◎	×	○
		艶消し	ＴＳ半艶	◎	×	○	◎	×	○	◎	×	○
		粗面	ＴＳ・ＮＳ	◎	×	○	◎	×	○	◎	×	○
		遮熱	ＴＳサーモ	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	○
	弱溶剤 アクリルウレタン系	平滑	ＴＪ	◎	×	◎	◎	×	◎	◎	×	◎
		艶消し	ＴＪ半艶	◎	×	◎	◎	×	◎	◎	×	◎
		粗面	ＴＪ・ＮＳ	◎	×	◎	◎	×	◎	◎	×	◎
		遮熱	ＴＪサーモ	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	○
	アクリルウレタン系	平滑	Ｔ	×	×	×	◎	×	◎	×	×	×
		艶消し	Ｔ半艶	×	×	×	◎	×	◎	×	×	×
		粗面	Ｔ・ＮＳ	×	×	×	◎	×	◎	×	×	×
		遮熱	Ｔサーモ	×	×	×	◎	◎	○	×	×	×
	水性 アクリルウレタン系	平滑	ＴＷ	○	×	○	◎	×	◎	×	×	×
		艶消し	ＴＷ艶消し	○	×	○	◎	×	◎	×	×	×
		粗面	ＴＷ・ＮＳ	○	×	○	◎	×	◎	×	×	×
		遮熱	ＴＷサーモ	○	○	○	◎	◎	○	×	×	×
1	エチレン酢酸 ビニル樹脂系	砂入り	ＦＳ１５	○	×	○	○	×	○	○	×	○

がついている製品は、シックハウス症候群対策として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの４ＶＯＣを含まない環境対応材料です。

がついている製品は、特化則非該当製品です。

1 がついている製品は、１液タイプの材料です。

※表示記号：工法名に使用されている記号です。
※サラセーヌEQは寒冷地仕様のため、水性の保護仕上材はお勧めしておりません。

プライマーオプション

環境対応型プライマー

プライマー	用　途	使用量（kg／㎡）	価格（円/㎡）
ＰＪプライマー	弱溶剤タイプ 一般モルタル・コンクリート用	０．２	標準価格
ＰＪ層間プライマー	弱溶剤タイプ ウレタン下地用	０．１	標準価格
ＰＷ－１００プライマー	水性タイプ 一般モルタル・コンクリート用	０．３	標準価格＋３００円
ＰＷ－６０プライマー	水性タイプ ウレタン下地用	０．１	標準価格＋１００円
ＰＷ－７００プライマー	水性タイプ 金属下地用	０．１５	標準価格

＊上記の環境対応仕様「標準価格」は、環境対応仕様標準プライマー「ＰＪプライマー」を基準としています。

一般型プライマー

プライマー	用　途	使用量（kg／㎡）	価格（円/㎡）
サラセーヌＰ	一般モルタル・コンクリート用	０．２	標準価格
ＰＭプライマー	速乾タイプ 一般モルタル・コンクリート用	０．２	標準価格
Ｐ－６０プライマー	ウレタン下地改修用	０．１	標準価格
ＰＥ－６７０プライマー	金属下地用　防錆剤入り	０．２	標準価格＋４００円

＊上記の一般仕様「標準価格」は、一般仕様の標準プライマー「サラセーヌＰ」を基準としています。

がついている製品は、シックハウス症候群対策として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの４ＶＯＣを含まない環境対応材料です。

がついている製品は、特化則非該当製品です。

1 がついている製品は、１液タイプの材料です。

副資材

脱気装置

平場用 脱気筒

名称	標準価格（円/箇所）
ＳＲステンレスベント	２０，８００
サラセーヌ ＳＵＳ３０４脱気筒	１５，６００

※平場用脱気筒は目安として５０㎡～１００㎡に１箇所の割合で取り付けてください。
公共建築工事標準仕様相当工法においては、標準として２５㎡～１００㎡に
１箇所の割合で取り付けてください。

立上り用 脱気盤

名称	標準価格（円/箇所）
ＳＲパラベント	１５，８００
サラセーヌ 立上り用脱気盤	９，６００

※立上り用脱気盤は１０mに１箇所の割合で取り付けてください。

改修ドレン

名称	標準価格（円/箇所・材工）
Ｕドレン　タテ７５	３０，１００
Ｕドレン　タテ１００	３０，１００
Ｕドレン　ヨコ７５	３３，０００
Ｕドレン　ヨコ１００	３３，０００

標準価格表に記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。

AGCポリマー建材株式会社

首都圏支店　〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町1-3-8(沢の鶴人形町ビル)　TEL:03-6667-8421
仙台営業所　〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡2-2-10(セントールビル)　TEL:022-299-6371
名古屋営業所　〒460-0003　名古屋市中区錦2-19-25(日本生命広小路ビル)　TEL:052-219-5491
大阪営業所　〒550-0013　大阪市西区新町3-11-3(高六大阪ビル)　TEL:06-6606-9910
九州営業所　〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-12-10(第7グリーンビル)　TEL:092-431-5154
北海道出張所　〒060-0061　札幌市中央区南1条西9丁目(株式会社三田商店内)　TEL:011-241-5120

1000-11N