

サラセーヌ標準価格表

2025年3月版

サラセーヌ ウレタン塗膜防水システム

工 法 名	ページ数
通気緩衝 AV工法	2
自着層タイプ通気緩衝 QV工法	3
機械的固定 AM工法	4
外断熱・機械的固定 AIM工法	5
密着 SD工法（屋上・ルーフバルコニーなど）	6
密着 SD工法（ベランダ・開放廊下など）	7
スポーツ床兼用 HD工法	8
GVシリーズ 勾配屋根用ウレタン防水材	9
SBシリーズ 特化則非該当・環境対応型1液防水材	10～13
AZシリーズ・Aシリーズ ^{タフガイ} 堅鎧システム	14～15
EQシリーズ 特化則非該当・高速硬化型・低温硬化型	16
公共建築工事標準仕様相当工法（令和4年版） 〔 一般防水材シリーズ・GVシリーズ・ SBシリーズ・堅鎧システム・EQシリーズ 〕	17～22
駐車場床防水 AD-H工法	23
オプション（保護仕上材・プライマー）	24～26
副資材（脱気装置・改修ドレン）	27

サラセーヌ通気緩衝 AV工法

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-EZ50TJ AV-EZ50TJフッ素	12,400 12,900	平場仕様 防水層厚み平均2.5mm
AV-EZ70TJ AV-EZ70TJフッ素	15,200 15,700	平場ハイグレード仕様 防水層厚み平均4.5mm
SD-EZ立上り20TJ SD-EZ立上り20TJフッ素	10,500 11,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-KK50T AV-KK50Tフッ素	11,000 11,500	平場仕様 防水層厚み平均2.5mm
AV-K50T AV-K50Tフッ素	10,400 10,900	平場仕様 防水層厚み平均2.5mm
AV-KK70T AV-KK70Tフッ素	13,500 14,000	平場ハイグレード仕様 防水層厚み平均4.5mm
SD-立上り20T SD-立上り20Tフッ素	9,500 10,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - 一般モルタル・コンクリート下地は金こてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - 下地により、プライマーの種類は異なります。
 - 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。

サラセーヌ自着層タイプ通気緩衝 QV工法

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
QV-EZ50TJ QV-EZ50TJフッ素	13,200 13,700	平場仕様 防水層厚み平均2.5mm
SD-EZ立上り20TJ SD-EZ立上り20TJフッ素	10,500 11,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
QV-KK50T QV-KK50Tフッ素	12,200 12,700	平場仕様 防水層厚み平均2.5mm
SD-立上り20T SD-立上り20Tフッ素	9,500 10,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金こてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。

サラセー又機械的固定 AM工法

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AM-EZ30TJ AM-EZ30TJフッ素	17,600 18,100	平場仕様 防水層厚み平均3mm
AM-EZ立上り20TJ AM-EZ立上り20TJフッ素	10,600 11,100	立上り仕様 防水層厚み平均2mm

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AM-KK30T AM-KK30Tフッ素	16,800 17,300	平場仕様 防水層厚み平均3mm
AM-立上り20T AM-立上り20Tフッ素	9,800 10,300	立上り仕様 防水層厚み平均2mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - 一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - 下地により、プライマーの種類は異なります。
 - 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。

サラセーヌ外断熱・機械的固定 A I M工法

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
A I M-E Z 3 0 T J サーマ -U 3 0 0	26,600	平場仕様 防水層厚み平均3mm ポリウレタン系断熱ボード (30mm厚み)
A I M-E Z 3 0 T J フッ素サーモ -U 3 0 0	27,100	
A I M-E Z 3 0 T J サーマ -S 3 0 0	22,900	平場仕様 防水層厚み平均3mm ポリスチレン系断熱ボード (30mm厚み)
A I M-E Z 3 0 T J フッ素サーモ -S 3 0 0	23,400	
A I M-E Z 立上り 2 0 T J サーマ	10,700	立上り仕様* 防水層厚み平均2mm
A I M-E Z 立上り 2 0 T J フッ素サーモ	11,200	

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
A I M-K K 3 0 T サーマ -U 3 0 0	25,700	平場仕様 防水層厚み平均3mm ポリウレタン系断熱ボード (30mm厚み)
A I M-K K 3 0 T フッ素サーモ -U 3 0 0	26,200	
A I M-K K 3 0 T サーマ -S 3 0 0	22,000	平場仕様 防水層厚み平均3mm ポリスチレン系断熱ボード (30mm厚み)
A I M-K K 3 0 T フッ素サーモ -S 3 0 0	22,500	
A I M-立上り 2 0 T サーマ	9,900	立上り仕様* 防水層厚み平均2mm
A I M-立上り 2 0 T フッ素サーモ	10,400	

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金こてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
- * A I M工法の入隅部は直角に仕上げ、ウレタンシーリング材で三角打ち処理をしてください。
シール代は上記価格に含みません。

サラセーヌ密着 SD工法 (屋上・ルーフバルコニーなど)

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
SD-EZ30TJ SD-EZ30TJフッ素	10,300 10,800	平場仕様 防水層厚み平均3mm
SD-EZ立上り20TJ SD-EZ立上り20TJフッ素	10,500 11,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
SD-KK30T SD-KK30Tフッ素	9,200 9,700	平場仕様 防水層厚み平均3mm
SD-立上り20T SD-立上り20Tフッ素	9,500 10,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。

サラセーヌ密着 SD工法 (ベランダ・開放廊下など)

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
SD-EZ20TJ SD-EZ20TJフッ素	7,300 7,800	平場仕様 防水層厚み平均2mm
SD-EZ立上り20TJ SD-EZ立上り20TJフッ素	10,500 11,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm
SDN-EZ立上り20TJ SDN-EZ立上り20TJフッ素	8,800 9,300	側溝・巾木仕様 防水層厚み平均2mm

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
SD-KK20T SD-KK20Tフッ素	6,400 6,900	平場仕様 防水層厚み平均2mm
SD-立上り20T SD-立上り20Tフッ素	9,500 10,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm
SDN-立上り20T SDN-立上り20Tフッ素	7,800 8,300	側溝・巾木仕様 防水層厚み平均2mm

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。

サラセーヌスポーツ床兼用 HD工法

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
HD-EZ50TJ HD-EZ50TJフッ素	13,300 13,800	平場仕様 防水層厚み平均5mm
HD-EZ70TJ HD-EZ70TJフッ素	17,200 17,700	平場仕様 防水層厚み平均7mm
SD-EZ立上り20TJ SD-EZ立上り20TJフッ素	10,500 11,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
HD-KK50T HD-KK50Tフッ素	11,700 12,200	平場仕様 防水層厚み平均5mm
HD-KK70T HD-KK70Tフッ素	15,100 15,600	平場仕様 防水層厚み平均7mm
SD-立上り20T SD-立上り20Tフッ素	9,500 10,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。

サセーヌGVシリーズ 勾配屋根用防水材仕様

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-GV50T AV-GV50Tフッ素	12,400 12,900	通気緩衝工法 防水層厚み平均2.5mm
SD-GV30T SD-GV30Tフッ素	11,300 11,800	密着工法 防水層厚み平均3mm
SD-GV20T SD-GV20Tフッ素	8,600 9,100	密着工法 庇・側溝・巾木 補強クロス省略仕様 防水層厚み平均2mm
SD-立上り20T SD-立上り20Tフッ素	9,500 10,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - 一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - 下地により、プライマーの種類は異なります。
 - 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。

サラセーヌ SBシリーズ密着 SD工法

特化則非該当・環境対応型 1 液ウレタン防水材

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
SDN-SB30T J SDN-SB30T Jフッ素	9,900 10,400	屋上・ルーフバルコニー等 補強用クロス省略仕様 防水層厚み平均3mm
SDN-SB中粘度30T J SDN-SB中粘度30T Jフッ素	11,900 12,400	勾配屋根用 防水層厚み平均3mm
SD-SB20T J SD-SB20T Jフッ素	8,100 8,600	ベランダ・開放廊下等 防水層厚み平均2mm
SD-SB立上り20T J SD-SB立上り20T Jフッ素	10,900 11,400	補強用クロス入り 共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm
SDN-SB立上り15T J SDN-SB立上り15T Jフッ素	8,200 8,700	長尺塩ビシート複合 側溝・巾木仕様 防水層厚み平均1.5mm
SDN-SB立上り20T J SDN-SB立上り20T Jフッ素	9,300 9,800	共通立上り・笠木・側溝・巾木 補強用クロス省略仕様 防水層厚み平均2mm*

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
SDN-SB30T	9,600	屋上・ルーフバルコニー等 補強用クロス省略仕様 防水層厚み平均3mm
SDN-SB中粘度30T	11,700	勾配屋根用 防水層厚み平均3mm
SD-SB20T	7,700	ベランダ・開放廊下等 防水層厚み平均2mm
SD-SB立上り20T	10,600	補強用クロス入り 共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm
SDN-SB立上り15T	7,900	長尺塩ビシート複合 側溝・巾木仕様 防水層厚み平均1.5mm
SDN-SB立上り20T	9,000	共通立上り・笠木・側溝・巾木 補強用クロス省略仕様 防水層厚み平均2mm*

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
- ・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
- ・下地により、プライマーの種類は異なります。
- ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ・保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
- ※膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（＃100、＃200）を必要に応じてご使用ください。
規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステープ（＃100、＃200）を省略することができます。
（出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）
- * 階下に居室がない部位の場合：入隅シール必要なし
階下に居室がある部位の場合：入隅シール必要あり
（屋上・ルーフバルコニー補強用クロス省略仕様の入隅部は直角に仕上げ、ウレタンシーリング材で三角打ち処理をしてください。）
シール代は上記価格に含みません。

サラセーヌ SBシリーズ自着タイプ通気緩衝 QV工法

特化則非該当・環境対応型 1 液ウレタン防水材

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
QV-SB50T J QV-SB50T Jフッ素	14,100 14,600	歩行用平場仕様 防水層厚み平均2.5mm
QV-SB45T J QV-SB45T Jフッ素	13,100 13,600	非歩行用平場仕様 防水層厚み平均2mm
SDN-SB立上り20T J SDN-SB立上り20T Jフッ素	9,300 9,800	共通立上り仕様* 防水層厚み2mm

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
QV-SB50T	13,800	歩行用平場仕様 防水層厚み平均2.5mm
QV-SB45T	12,800	非歩行用平場仕様 防水層厚み平均2mm
SDN-SB立上り20T	9,000	共通立上り仕様* 防水層厚み2mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
- 一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
- 下地により、プライマーの種類は異なります。
- 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- 保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
- 脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。
- *膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（#100、#200）を必要に応じてご使用ください。
規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステープ（#100、#200）を省略することができます。
（出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）
（屋上・ルーフバルコニー補強用クロス省略仕様の入隅部は直角に仕上げ、ウレタンシーリング材で三角打ち処理をしてください。）
シール代は上記価格に含みません。

サラセーヌ SBシリーズ機械的固定 AM工法

特化則非該当・環境対応型 1 液ウレタン防水材

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AM-SB30T J AM-SB30T Jフッ素	18,700 19,200	環境対応型 特化則非該当 軽歩行用平場仕様 防水層厚み平均3mm
AMN-SB立上り20T J AMN-SB立上り20T Jフッ素	9,500 10,000	環境対応型 特化則非該当 立上り補強用クロス省略仕様* 防水層厚み平均2mm

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AM-SB30T	18,600	軽歩行用平場一般仕様 防水層厚み平均3mm
AMN-SB立上り20T	9,400	立上り補強用クロス省略一般仕様* 防水層厚み平均2mm

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
- 一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
- 下地により、プライマーの種類は異なります。
- 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- 保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
- * 膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（＃100、＃200）を必要に応じてご使用ください。
規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステープ（＃100、＃200）を省略することができます。
（出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）
（屋上・ルーフバルコニー補強用クロス省略仕様の入隅部は直角に仕上げ、ウレタンシーリング材で三角打ち処理をしてください。）
シール代は上記価格に含みません。

サラセーヌ SBシリーズ機械的固定 AIM工法

特化則非該当・環境対応型1液ウレタン防水材

環境対応型 特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AIM-SB30TJサーモ-U300 AIM-SB30TJフッ素サーモ-U300	27,700 28,200	環境対応型 特化則非該当 非歩行用平場仕様 防水層厚み平均3mm ポリウレタン系断熱ボード (30mm厚み)
AIM-SB30TJサーモ-S300 AIM-SB30TJフッ素サーモ-S300	24,000 24,500	環境対応型 特化則非該当 非歩行用平場仕様 防水層厚み平均3mm ポリスチレン系断熱ボード (30mm厚み)
AIMN-SB立上り20TJサーモ AIMN-SB立上り20TJフッ素サーモ	9,500 10,000	環境対応型 特化則非該当 立上り補強用クロス省略仕様* 防水層の厚み平均2mm

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AIM-SB30Tサーモ-U300	27,600	非歩行用平場一般仕様 防水層厚み平均3mm ポリウレタン系断熱ボード (30mm厚み)
AIM-SB30Tサーモ-S300	23,900	非歩行用平場一般仕様 防水層厚み平均3mm ポリスチレン系断熱ボード (30mm厚み)
AIMN-SB立上り20Tサーモ	9,500	立上り補強用クロス省略一般仕様* 防水層の厚み平均2mm

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
- ・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
- ・下地により、プライマーの種類は異なります。
- ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ・保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
- *膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（＃100、＃200）を必要に応じてご使用ください。
規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステープ（＃100、＃200）を省略することができます。
（出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）
（屋上・ルーフバルコニー補強用クロス省略仕様の入隅部は直角に仕上げ、ウレタンシーリング材で三角打ち処理をしてください。）
シール代は上記価格に含みません。

サラセーヌAZシリーズ ^{タフ ガイ} 堅鎧システム 特化則非該当・JIS高強度形 複合防水工法

通気緩衝工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-AZEZ45TJ AV-AZEZ45TJフッ素	13,500 14,000	平場仕様 防水層厚み平均2.3mm
QV-AZEZ45TJ QV-AZEZ45TJフッ素	13,900 14,400	平場仕様 防水層厚み平均2mm
QV-AZ45TJ QV-AZ45TJフッ素	14,900 15,400	平場仕様 防水層厚み平均2mm
SD-AZEZ立上り20TJ SD-AZEZ立上り20TJフッ素	10,100 10,600	共通立上り・笠木・架台仕様※ 防水層厚み平均2mm

密着工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
SD-AZEZ25TJ SD-AZEZ25TJフッ素	9,900 10,400	平場仕様 防水層厚み平均2.5mm
SD-AZEZ30TJ SD-AZEZ30TJフッ素	10,900 11,400	平場仕様 防水層厚み平均3mm
SD-AZEZ立上り20TJ SD-AZEZ立上り20TJフッ素	10,100 10,600	共通立上り・笠木・架台仕様※ 防水層厚み平均2mm
SD-AZ15TJ SD-AZ15TJフッ素	8,600 9,100	ベランダ・庇等平場仕様 防水層厚み平均1.5mm
SD-AZ立上り15TJ SD-AZ立上り15TJフッ素	9,400 9,900	立上り・笠木・架台仕様※ 防水層厚み平均1.5mm

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
 100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
 50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
 - ・保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
 - ・脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。
- ※膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステーブ（＃100、＃200）を必要に応じてご使用ください。
 規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステーブ（＃100、＃200）を省略することができます。
 入隅は、必要に応じてウレタンシーリング材にて三角打ち（10mm幅程度）してください。
 （出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）

サラセーヌAシリーズ タフガイ 堅鎧システム JIS高強度形 複合防水工法

通気緩衝工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-A45T AV-A45Tフッ素	12,500 13,000	平場仕様 防水層厚み平均2.3mm
QV-AK45T QV-AK45Tフッ素	13,100 13,600	平場仕様 防水層厚み平均2mm
QV-A45T QV-A45Tフッ素	14,200 14,700	平場仕様 防水層厚み平均2mm
SD-A立上り20T SD-A立上り20Tフッ素	9,300 9,800	共通立上り仕様※ 防水層厚み平均2mm

密着工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
SD-AK25T SD-AK25Tフッ素	9,200 9,700	平場仕様 防水層厚み平均2.5mm
SD-AK30T SD-AK30Tフッ素	10,000 10,500	平場仕様 防水層厚み平均3mm
SD-A立上り20T SD-A立上り20Tフッ素	9,300 9,800	共通立上り仕様※ 防水層厚み平均2mm
SD-A15T SD-A15Tフッ素	8,100 8,600	ベランダ・庇等平場仕様 防水層厚み平均1.5mm
SD-A立上り15T SD-A立上り15Tフッ素	9,000 9,500	立上り・笠木・架台仕様※ 防水層厚み平均1.5mm

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金こてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
 - ・保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
 - ・脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。
- ※膜厚確保が難しい出隅は、補強用クロスまたはクロステープ（#100、#200）を必要に応じてご使用ください。
規定厚みが確保できれば、補強用クロスやクロステープ（#100、#200）を省略することができます。
入隅は、必要に応じてウレタンシーリング材にて三角打ち（10mm幅程度）してください。
（出隅および入隅処置は上記価格に含みません。）

サラセーヌEQシリーズ

特化則非該当・高速硬化型・低温硬化型

通気緩衝工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-EQ50TJ AV-EQ50TJフッ素	12,300 12,800	平場仕様 防水層厚み平均2.5mm
QV-EQ50TJ QV-EQ50TJフッ素	13,300 13,800	平場仕様 防水層厚み平均2.5mm

密着工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
SD-EQ30TJ SD-EQ30TJフッ素	10,400 10,900	平場仕様 防水層厚み平均3mm
SD-EQ20TJ SD-EQ20TJフッ素	7,400 7,900	ベランダ等平場仕様 防水層厚み平均2mm
SD-EQ立上り20TJ SD-EQ立上り20TJフッ素	10,500 11,000	共通立上り仕様 防水層厚み平均2mm
SDN-EQ立上り20TJ SDN-EQ立上り20TJフッ素	8,800 9,300	側溝・巾木仕様 防水層厚み平均2mm

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

環境対応型 特化則非該当

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-X-1EZ TJトップ仕上げ AV-X-1EZ TJフッ素仕上げ	13,500 14,000	X-1相当工法 絶縁工法
QV-X-1EZ TJトップ仕上げ QV-X-1EZ TJフッ素仕上げ	14,100 14,600	X-1相当工法 絶縁工法
X-2EZ TJトップ仕上げ X-2EZ TJフッ素仕上げ	10,500 11,000	X-2相当工法 密着工法
X-2立上りEZ TJトップ仕上げ X-2立上りEZ TJフッ素仕上げ	10,700 11,200	X-2立上り相当工法 立上り仕様

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-X-1K T仕上げ AV-X-1K Tフッ素仕上げ	12,000 12,500	X-1相当工法 絶縁工法
QV-X-1K T仕上げ QV-X-1K Tフッ素仕上げ	13,000 13,500	X-1相当工法 絶縁工法
X-2K T仕上げ X-2K Tフッ素仕上げ	9,400 9,900	X-2相当工法 密着工法
X-2立上り T仕上げ X-2立上り Tフッ素仕上げ	9,700 10,200	X-2立上り相当工法 立上り仕様

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

■サラセーヌGVシリーズ 勾配屋根用ウレタン防水材

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-X-1GV T仕上げ	13,600	X-1相当工法 絶縁工法
X-2GV T仕上げ	11,300	X-2相当工法 密着工法
X-2立上り T仕上げ	9,700	X-2立上り相当工法 立上り仕様

- 標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - 一般モルタル・コンクリート下地は金ごてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - 下地により、プライマーの種類は異なります。
 - 仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

■サラセーヌSBシリーズ 特化則非該当・環境対応型

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
QV-X-1SB T Jトップ仕上げ QV-X-1SB T Jフッ素仕上げ	15,200 15,700	X-1相当工法 絶縁工法
X-2SB T Jトップ仕上げ X-2SB T Jフッ素仕上げ	11,600 12,100	X-2相当工法 密着工法
X-2立上りSB T Jトップ仕上げ X-2立上りSB T Jフッ素仕上げ	11,200 11,700	X-2立上り相当工法 立上り仕様

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金こてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

■サラセーヌAZシリーズ ^{タフガイ} 堅鎧システム

環境対応型特化則非該当仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-X-1AZEZ TJトップ仕上げ AV-X-1AZEZ TJフッ素仕上げ	14,500 15,000	X-1 相当工法 絶縁工法
QV-X-1AZEZ TJトップ仕上げ QV-X-1AZEZ TJフッ素仕上げ	15,700 16,200	X-1 相当工法 絶縁工法
X-2AZEZ TJトップ仕上げ X-2AZEZ TJフッ素仕上げ	11,700 12,200	X-2 相当工法 密着工法
X-2立上りAZEZ TJトップ仕上げ X-2立上りAZEZ TJフッ素仕上げ	11,500 12,000	X-2立上り相当工法 立上り仕様

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金こてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

■サラセーヌAシリーズ ^{タフガイ} 堅鎧システム

一般仕様

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-X-1AK T仕上げ AV-X-1AK Tフッ素仕上げ	13,200 13,700	X-1相当工法 絶縁工法
QV-X-1AK T仕上げ QV-X-1AK Tフッ素仕上げ	14,900 15,400	X-1相当工法 絶縁工法
X-2AK T仕上げ X-2AK Tフッ素仕上げ	10,700 11,200	X-2相当工法 密着工法
X-2立上りA T仕上げ X-2立上りA Tフッ素仕上げ	10,700 11,200	X-2立上り相当工法 立上り仕様

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金こてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。

公共建築工事標準仕様相当工法（令和４年版）

■サラセーヌEQシリーズ

環境対応型 特化則非該当・高速硬化型・低温硬化型

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AV-X-1EQ T Jトップ仕上げ AV-X-1EQ T Jフッ素仕上げ	13,500 14,000	X-1相当工法 絶縁工法
QV-X-1EQ T Jトップ仕上げ QV-X-1EQ T Jフッ素仕上げ	14,200 14,700	X-1相当工法 絶縁工法
X-2EQ T Jトップ仕上げ X-2EQ T Jフッ素仕上げ	10,600 11,100	X-2相当工法 密着工法
X-2立上りEQ T Jトップ仕上げ X-2立上りEQ T Jフッ素仕上げ	10,700 11,200	X-2立上り相当工法 立上り仕様

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・一般モルタル・コンクリート下地は金こてで押さえて平滑に仕上げてください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションは、24ページをご参照ください。
脱気装置・改修ドレンについては、27ページをご参照ください。

サラセーヌ駐車場床防水 AD-H工法

工法名	標準価格 (円/㎡)	備 考
AD-H30FT	15,200	防水層厚み平均3mm
AD-H40FT	16,900	防水層厚み平均4mm
AD-H40FTスロープ	18,800	防水層厚み平均4mm
ゼブラ仕上げ	9,100 (ゼブラ施工面あたり)	上記仕様に加算してください スロープおよびカーブ面等の防滑補強用
AD-立上り20T	9,900	防水層厚み平均2mm

- ・標準価格は、300㎡以上を基準とし、消費税および法定福利費は含まれておりません。
100㎡以上300㎡未満は標準価格の30%増し。50㎡以上100㎡未満は標準価格の50%増し。
50㎡未満については当社へお問い合わせください。
 - ・下地コンクリートは横回転式削機により、ダイヤモンド研磨を行ってください。
 - ・下地により、プライマーの種類は異なります。
 - ・仕様および価格については予告なしで、改良・変更する場合があります。
 - ・AD-H30FTおよびAD-H40FTのグリット層を吹付けでなく骨材手撒きの場合+1900円UPとなります。
- ※保護仕上材の仕上げオプションについては、お問い合わせください。

仕上げオプション

タイプ	種類・成分	仕上げ	表示記号	オプション価格 (円/㎡)	
				特化則非該当防水材	一般防水材
	弱溶剤 フッ素樹脂系	平滑	TJフッ素	標準価格+500	標準価格+600
		粗面	TJフッ素・NS	標準価格+700	標準価格+800
		遮熱	TJフッ素サーモ	標準価格+700	標準価格+800
	フッ素樹脂系	平滑	Tフッ素	—	標準価格+500
		粗面	Tフッ素・NS	—	標準価格+700
		遮熱	Tフッ素サーモ	—	標準価格+700
	水性 フッ素樹脂系	平滑	Tフッ素W	標準価格+900	標準価格+1000
		艶消し	Tフッ素W艶消し	標準価格+1100	標準価格+1200
		粗面	Tフッ素W・NS	標準価格+1100	標準価格+1200
		遮熱	Tフッ素Wサーモ	標準価格+1100	標準価格+1200
	弱溶剤 アクリルシリコン系	平滑	TS	標準価格+600	標準価格+700
		艶消し	TS半艶	標準価格+600	標準価格+700
		粗面	TS・NS	標準価格+800	標準価格+900
		遮熱	TSサーモ	標準価格+800	標準価格+900
	弱溶剤 アクリルウレタン系	平滑	TJ	標準価格	標準価格+100
		艶消し	TJ半艶	標準価格	標準価格+100
		粗面	TJ・NS	標準価格+200	標準価格+300
		遮熱	TJサーモ	標準価格+200	標準価格+300
	アクリルウレタン系	平滑	T	—	標準価格
		艶消し	T半艶	—	標準価格
		粗面	T・NS	—	標準価格+200
		遮熱	Tサーモ	—	標準価格+200
	水性 アクリルウレタン系	平滑	TW	標準価格+400	標準価格+500
		艶消し	TW艶消し	標準価格+600	標準価格+700
		粗面	TW・NS	標準価格+600	標準価格+700
		遮熱	TWサーモ	標準価格+600	標準価格+700
 	エチレン酢酸 ビニル樹脂系	砂入り	FS15	標準価格+2100	標準価格+2200

 がついている製品は、シックハウス症候群対策として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4VOCを含まない環境対応材料です。

 がついている製品は、特化則非該当製品です。

 がついている製品は、1液タイプの材料です。

※表示記号:工法名に使用されている記号です。

※特注色一律200円/㎡UP

駐車場システム

仕上げオプション	表示記号	AD-H	オプション価格 (円/㎡)
Fトップ平滑仕上げ	FT	◎	標準価格
Fトップ粗面仕上げ	FT・NS	◎	標準価格+200

Fトップライン 概算価格 1200円/㎡

仕上げオプション

◎標準 ○適応可 ×適用不可

タイプ	種類・成分	仕上げ	表示記号	特化則非該当防水材 EZ・SB			一般防水材 K・A・GV			特化則非該当・高速硬化型・ 低温硬化型防水材 EQ		
				AV・QV・ SD他	AIM	HD	AV・QV・ SD他	AIM	HD	AV・QV・ SD他	AIM	HD
	弱溶剤 フッ素樹脂系	平滑	TJフッ素	◎	×	○	◎	×	○	◎	×	◎
		粗面	TJフッ素・NS	◎	×	○	◎	×	○	◎	×	◎
		遮熱	TJフッ素サーモ	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎
	フッ素樹脂系	平滑	Tフッ素	×	×	×	◎	×	○	×	×	×
		粗面	Tフッ素・NS	×	×	×	◎	×	○	×	×	×
		遮熱	Tフッ素サーモ	×	×	×	◎	◎	○	×	×	×
	水性 フッ素樹脂系	平滑	Tフッ素W	○	×	○	◎	×	○	×	×	×
		艶消し	Tフッ素W艶消し	○	×	○	◎	×	○	×	×	×
		粗面	Tフッ素W・NS	○	×	○	◎	×	○	×	×	×
		遮熱	Tフッ素Wサーモ	○	○	○	◎	◎	○	×	×	×
	弱溶剤 アクリルシリコン系	平滑	TS	◎	×	○	◎	×	○	◎	×	○
		艶消し	TS半艶	◎	×	○	◎	×	○	◎	×	○
		粗面	TS・NS	◎	×	○	◎	×	○	◎	×	○
		遮熱	TSサーモ	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	○
	弱溶剤 アクリルウレタン系	平滑	TJ	◎	×	◎	◎	×	◎	◎	×	◎
		艶消し	TJ半艶	◎	×	◎	◎	×	◎	◎	×	◎
		粗面	TJ・NS	◎	×	◎	◎	×	◎	◎	×	◎
		遮熱	TJサーモ	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	○
	アクリルウレタン系	平滑	T	×	×	×	◎	×	◎	×	×	×
		艶消し	T半艶	×	×	×	◎	×	◎	×	×	×
		粗面	T・NS	×	×	×	◎	×	◎	×	×	×
		遮熱	Tサーモ	×	×	×	◎	◎	○	×	×	×
	水性 アクリルウレタン系	平滑	TW	○	×	○	◎	×	◎	×	×	×
		艶消し	TW艶消し	○	×	○	◎	×	◎	×	×	×
		粗面	TW・NS	○	×	○	◎	×	◎	×	×	×
		遮熱	TWサーモ	○	○	○	◎	◎	○	×	×	×
 1	エチレン酢酸 ビニル樹脂系	砂入り	FS15	○	×	○	○	×	○	○	×	○

 がついている製品は、シックハウス症候群対策として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4VOCを含まない環境対応材料です。

 がついている製品は、特化則非該当製品です。

 がついている製品は、1液タイプの材料です。

※表示記号：工法名に使用されている記号です。

※サラセーヌEQは寒冷地仕様のため、水性の保護仕上材はお勧めしていません。

プライマーオプション

環境対応型プライマー

プライマー	用 途	使用量 (kg/m ²)	価格 (円/m ²)
PJプライマー 	弱溶剤タイプ 一般モルタル・コンクリート用	0.2	標準価格
PJ層間プライマー 	弱溶剤タイプ ウレタン下地用	0.1	標準価格
PW-100プライマー 	水性タイプ 一般モルタル・コンクリート用	0.3	標準価格+300円
PW-60プライマー 	水性タイプ ウレタン下地用	0.1	標準価格+100円
PW-700プライマー 	水性タイプ 金属下地用	0.15	標準価格

*上記の環境対応仕様「標準価格」は、環境対応仕様標準プライマー「PJプライマー」を基準としています。

一般型プライマー

プライマー	用 途	使用量 (kg/m ²)	価格 (円/m ²)
サラセーヌP 	一般モルタル・コンクリート用	0.2	標準価格
PMプライマー 	速乾タイプ 一般モルタル・コンクリート用	0.2	標準価格
P-60プライマー 	ウレタン下地改修用	0.1	標準価格
PE-670プライマー	金属下地用 防錆剤入り	0.2	標準価格+400円

*上記の一般仕様「標準価格」は、一般仕様の標準プライマー「サラセーヌP」を基準としています。

 がついている製品は、シックハウス症候群対策として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4VOCを含まない環境対応材料です。

 がついている製品は、特化則非該当製品です。

 がついている製品は、1液タイプの材料です。

副資材

脱気装置

平場用 脱気筒

名称	標準価格 (円/箇所)
SRステンレスベント	20,800
サラセーヌ SUS304脱気筒	15,600

※平場用脱気筒は目安として50㎡～100㎡に1箇所の割合で取り付けてください。
公共建築工事標準仕様相当工法においては、標準として25㎡～100㎡に1箇所の割合で取り付けてください。

立上り用 脱気盤

名称	標準価格 (円/箇所)
SRパラベント	15,800
サラセーヌ 立上り用脱気盤	9,600

※立上り用脱気盤は10㎡に1箇所の割合で取り付けてください。

改修ドレン

名称	標準価格 (円/箇所・材工)
Uドレン タテ75	30,100
Uドレン タテ100	30,100
Uドレン ヨコ75	33,000
Uドレン ヨコ100	33,000

標準価格表に記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。

AGCポリマー建材株式会社

首都圏支店	〒103-0013	東京都中央区日本橋人形町1-3-8(沢の鶴人形町ビル)	TEL:03-6667-8421
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡2-2-10(セントールビル)	TEL:022-299-6371
名古屋営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦2-19-25(日本生命広小路ビル)	TEL:052-219-5491
大阪営業所	〒550-0013	大阪市西区新町3-11-3(高六大阪ビル)	TEL:06-6606-9910
九州営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-12-10(第7グリーンビル)	TEL:092-431-5154
北海道出張所	〒060-0061	札幌市中央区南1条西9丁目(株式会社三田商店内)	TEL:011-241-5120

